

## GURTWENDUNG



Freie Gurtwendung (180 Grad): der Gurt wird zwischen zwei senkrechten Trommeln geführt.  
 Unterstützte Gurtwendung für Gurte mit einer Breite von kleiner oder gleich 1200 mm: der Gurt wird über Träger geführt.  
 Bei Breiten über 1200 mm muss der Gurt über die gesamte Umlenklänge über Sonderrollen geführt und gestützt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| GURTTYP   | Minimale Umlenklänge<br>l = Bandbreite |
|---|--|
| <b>Textilgurte:</b><br>TRANSPLY,<br>MULTIPLY,<br>MULTITRANS, EP,<br>PP POLYAMIDE,<br>BIATHLON,<br>TRIATHLON,<br>RIP-STOP,<br>TRANSFLAM,<br>TRANSTHERM,<br>TRANSOIL, | 13 x l:                                |
| <b>Metallgurte M-Seile:</b><br>METALCORD M,<br>METALTRANS M,<br>TRANSTHERM MWH,<br>AUTOSTABLE M,  | 16 x l                                 |
| <b>Metallgurte E-Seile:</b><br>METALCORD E,<br>METALTRANS E   | 20 x l                                 |
| <b>Metallgurte ST :</b><br>ST SEMPERCORD  | 24,8 x l                               |

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Prospekt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden zu beraten. Die angeführten Informationen entsprechen dem Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen beeinflussen den Gebrauch eines jeden Produktes, so daß das Produkt nur jene Sicherheit bieten kann, die aufgrund unserer Angaben in den schriftlichen Produktinformationen erwartet werden kann. Im Falle nicht spezifikationsgemäßer Anwendung darf mit dieser Sicherheit nicht gerechnet werden. Unsere Verantwortung beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung des spezifikationsgemäßen Fördergurtes.

Bei den in unseren Unterlagen angegebenen Werten handelt es sich um mittlere Richtwerte zur Information, nicht aber um spezifizierte oder zugesicherte Werte!

Achtung! Vor der Anwendung in neuen Einsatzgebieten außerhalb der Produktinformation ist unbedingt der Rat eines Sempertrans - Technikers einzuholen.

Alle Produkte sind gemäß unserer Lagerungs-, Pflege- und Wartungshinweise und ISO 5285 zu lagern, zu pflegen und zu warten.  
 Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Vervielfältigung jedweder Art - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Sempertrans.

Der Prospekt verbleibt im Eigentum der Sempertrans und stellt die aktuell gültige Version dar. Sämtliche Geschäftsabschlüsse erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 Erscheinungsdatum 06/2007.